



Opis produktu

MUROLIN 3 to zawierający kwasy nieorganiczne o wysokich stężeniach bardzo silny preparat przeznaczony do usuwania ekstremalnie opornych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z powierzchni mineralnych niewrażliwych na kwasy



Obszary zastosowań

MUROLIN 3 przeznaczony jest do czyszczenia podłoży mineralnych takich jak granit, ubogie w wapień piaskowce, cegła, klinkier i ceramika budowlana a także do oczyszczania materiałów wiązanych cementem, jak np. lastriko, kamienie sztuczne oraz innych podłoży niezawierających wapienia i niewrażliwych na kwasy. Preparat jest przeciwwskazany dla stali, metali kolorowych i lekkich (jak np. aluminium lub cynk) a także dla zbrojonego szkła, innych wyrobów szklanych i włókien naturalnych. Skuteczność preparatu oraz jego oddziaływanie na czyszczony materiał należy sprawdzić przez wykonanie reprezentatywnej próby.



Dane techniczne

Zużycie: 100 ~ 300 g/m²
Temperatura pracy: +5°C ~ +35°C
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń
Gęstość: ≈ 1150 g/dm³
Klasa ADR: 8
Kod odpadu: 060103
Nr rozpoznawczy: 2

Wygląd: czerwony płyn
Zapach: kwaśny, ostry, duszący
pH = 0

Składniki: kwasy organiczne i nieorganiczne,
niejonowe tensydy, substancje aromatyczne
UN-Nr: 1790



Sposób użycia

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw gruntownie zmoczyć podłoże wodą, potem nałożyć na nie MUROLIN 3 lub jego roztwór nylonowym pędzlem lub szczotką. Nie dopuszczać do zasychania środka na podłożu (w razie potrzeby zraszać wodą). Po upływie 5-15 minut płukać wodą pod ciśnieniem do zaniku pianienia; gorąca woda intensyfikuje działanie środka. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Kontrolować oddziaływanie środka na podłoże, pracować małymi odcinkami z dołu do góry, dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry na dół.





Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować adekwatną odzież roboczą, maskę oddechową z pochłaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rękawice kwasoodporne zgodne z PN-EN 3743, 1999. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Zanieczyszczone rękawice umyć przed zdjęciem.



Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.



Składowanie

Składować w suchym i chłodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - min. 6 miesięcy.



Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.

